

**Charakteristika výrobku:**

UHF + data mini EoC headend, 100 Mbit/s

**Stručný popis:**

UTP/koaxiální ethernet přepínač, 100 Mbit/s

Poskytuje 1 standardní Fast ethernet zásuvku RJ-45 plus 4 koaxiální porty (F-zásuvky). Signály z anténního vstupu jsou vedeny k účastnickým zásuvkám, společně s obousměrným datovým spojením. Může napájet aktivní anténu volitelným napětím 5 nebo 12 V. Vyžaduje externí napájecí zdroj PA12 (je součástí balení).

Musí být použit výhradně s účastnickými zásuvkami EMP-Centauri NET CLASS.


**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	TV	470-862 MHz,
Průchozí útlum	TV	13 dB avg
Data	RJ45 port (1x) koaxiální výstup (4x)	100 Mbit/s 100 Mbit/s
Maximální vstupní úroveň	TV	90 dB $\mu$ V
Maximální výstupní úroveň	TV	77 dB $\mu$ V
Příkon	z externího zdroje	6 W max
Rozměry (d,š,v)		14.8 x 8.9 x 5.4 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.250 kg