

S4/1PCT-W2 (P.169-TW)**Charakteristika výrobku:**

DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač, průchod pozemního pásma

Stručný popis:

4in/1out univerzální DiSEqC přepínač určený k využití jedním uživatelem v různých konfiguracích přijímací soustavy. Jeden ze vstupů propouští trvale pozemní pásmo na výstup. Ačkoliv výrobek může být využit jako standardní DiSEqC 1.0 přepínač, jeho jedinečné vlastnosti jej předurčují pro využití jako "Uncommitted" DiSEqC 1.1 přepínače nebo jako transkodéru povelů DiSEqC 1.2 na DiSEqC 1.0, čímž umožní rozšířit multipřepínačový systém pro až 16 quatro/quad konvertorů. Přečtěte si prosím důkladně Návod k použití před koupí a nastavením.

**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	LNB+Terr. vstup 2 výstup	5-862, 950-2300 MHz, 5-2300 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 příkazy
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	5 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	35 mA (18V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70°C
Hmotnost		0.260 kg