

Popis produktu

OT1/1FEC je převodník pozemních a satelitních TV a rozhlasových vř elektrických signálů na přenos optickým vláknem (optický vysílač).

Napájení je možné samostatným DC konektorem.

Převodník je určen pro použití s jednovláknovým optickým vláknem („Singlemode“).

Při přímém propojení opt. vysílače a přijímače na kratší vzdálenost bez optického útlumu (např. optického rozbočovače) doporučujeme vložit Optický útlum SC/APC alespoň 3 dB.

**Technické specifikace**

Parametr	Hodnota
Vstupy	1 x F-connector
Vstupy – kmitočtový rozsah	88–2150 MHz
Maximální vstupní úroveň	90 dBuV
Výstupy	1 optický (SC/APC, single mode)
Max. rozbočení	1:64
Optická vlnová délka	1270 – 1610 nm (je potřeba specifikovat přesnou CWDM vlnovou délku)
Spotřeba	0.15 A (12 V DC) + LNB
Rozměry (d,š,v)	150 x 60 x 50 mm
Teplotní rozsah	-30 – +60 °C

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz