

ISP100

ISP100+

ISP100++



(základná sada)



(základná sada +)



(základná sada ++)



špeciálna plastová konzola pre profesionálne riešenie inštalácií kamier, svietidiel, antén a iných produktov na zateplené fasády

- žiadne tepelné mosty
- profesionálne vyriešený úchyt bez poškodenia fasády (zateplenia)
- **kompatibilné s konzolami CSAT**, ktoré majú prírubu vyrobenú špeciálne pre ISPonte



ISP100 +



vnútorný priemer vretena ISP umožňuje prestrčenie FXP16

technické parametre

typ	ISP100 (základná sada)	ISP100+ (základná sada +)	ISP100++ (základná sada ++)
hrúbka izolácie (mm)	od 100 do 130	od 130 do 200	od 160 do 250
maximálne zaťaženie (kN)	1,22	0,9	0,74
hmotnosť sady (kg)	0,158	0,168	0,183
priemer príruby (mm)	Ø 70	Ø 70	Ø 70



spodná časť ISP100

materiál : Fibremod™ GB364WG (polypropylén obsahujúci sklenené vlákna)

uchytenie konzoly ISP (CSAT) na vrchnú časť ISPonte sady je možné urobiť pomocou štyroch metrických skrutiek M5x20 (nie sú zahrnuté v cene sady ISPonte)

portfólio konzol ISP CSAT pre ISP základné sady : ISP125N, ISP140N, ISP230N, ISP260N



ISP100 + ISP260N



vrchná časť ISP100 (ISP100+)