

ISP128



špeciálna redukcia pre montáž päťíc (krabíc) kamier HIKVISION



ISP128



ISP130 + ISP128

redukcia ISP128 je určená prioritne pre montáž päťíc (krabíc) kamier Hikvision na držiaky ISP130, ISP160 alebo ISP200, ktoré sa používajú pre inštalácie zariadení na zateplené fasády (systém ISPonte , montáž zariadení bez vzniku tepelných mostov)

materiál : špeciálna zliatina AlMg3 (hrúbka plechu 4mm)

hmotnosť : 0,125kg

priemer : Ø128mm



ISP130 + ISP128 + DS-1280ZJ-XS



ISP160 + ISP128



montážne otvory ISP128 (závit M4) umožňujú priamu inštaláciu päťíc (krabíc) Hikvision : **DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-DM18, J-BOX01HK, J-BOX02HK, DS-1280ZJ-XS, DS-1280ZJ-S**

poznámka : ISP128 je možné využiť aj pre montáž iných päťíc kamier (krabíc) – príprava iných montážnych otvorov nie je náročná nakoľko ISP128 je vyrobená z AlMg3 plechu (technické parametre AlMg3 : <http://www.proal.cz/info/424413.htm>)

dodávané príslušenstvo k ISP128 :

skrutka DIN7985A M4x10 4ks (pre montáž DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-DM18, J-BOX01HK ...)

skrutka DIN7991 M6x20 4ks (pre montáž redukcie ISP128 na horný diel držiaka ISPonte)